PSA Tapes Corp

Panamá Pacífico
Panamá

HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha de elaboración / revisión : **8/1/2016** REF: **BOPP-AG**

Producto: *CINTA ADHESIVA DE BOPP CON ADHESIVO* ***ACRILICO***

Uso recomendado: Uso general.
Especialmente recomendado para cierre manual de empaques de cartón.

Sustrato: Polipropileno Biorientado
Adhesivo: Emulsión en agua de adhesivo acrílico sensitivo a la presión

Colores: Transparente y Marrón
Dimensiones: Anchos de 18 mm, 24 mm y 48 mm / Largos desde 20 m hasta 600 m, dependiendo del ancho.

			Tipos disponibles		
	Unidades	Tolerancia			
Espesor Total	micras	± 2	**40**	**45**	**47**
Espesor del sustrato	micras		25	25	25
Espesor del adhesivo	micras		15	20	22
Adhesión al acero (ASTM D 3330)	g/in	Min	450	520	540
Fuerza de adhesión (ASTM D 3654)	min	Min	2	5	8
Resistencia a la tracción (ASTM D 3759)	kg/in	Min	9	9	9
Elongación (ASTM D3759)	%		110	110	110
Adhesión inmediata (JIS Z0237)	mm		< 75	< 60	< 55

(Min = valor mínimo obtenido de una serie de pruebas del lote)

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar en un lugar limpio y seco.
Se recomiendan temperaturas de 25°± 2° C y humedad relativa en el rango de 55 % ± 5%.

Todos los valores se presentan para efectos comparativos y no representan garantía del fabricante.
Se sugiere al comprador verificar, antes de usar, la idoneidad de este producto para la aplicación particular