


Nombre: VENESTRETCH® VS

Código: 4090

Película coextruida stretch de PE estirable y adherente


A: Cara externa

B: Polietileno

C: Cara adherente

Descripción del producto:

- Película coextruida estirable de gran adherencia.
- Cara interna y externa con adhesividad diferenciada.
- Gran resistencia, transparencia y brillo.

Aplicaciones: Paletización de cargas, sistemas de aplicación manual.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	MÉTODO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN
ESPESOR TOTAL	NTF-466-2011	[μ]	17 ± 2
PESO BÁSICO	NVC-2480-94	[g/m²]	16 ± 1.5
ANCHO	NVC-930-97	[mm]	450 ± 3
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	NTF-2557-2015	[kgf/cm²]	L: 470 ± 70 T: 345 ± 70
RESISTENCIA A LA ELONGACIÓN	NTF-2557-2015	[%]	L: 690 ± 130 T: 920 ± 120
RESISTENCIA AL RASGADO	(VFL)	[g]	L: 15 (típico)
PESO NETO POR BOBINA	-	[Kg.]	1.5 ± 0.15
PESO BRUTO POR BOBINA	-	[Kg.]	1.9 ± 0.15
METROS POR BOBINA	-	[m]	200

L: Longitudinal

T: Transversal.

Almacenamiento:

- Bajo techo, para evitar la incidencia directa de los rayos solares.
- Lugar seco (protegido de la humedad no mayor a 60%).
- Disposición: máximo dos paletas (una encima de otra).
- Temperatura no mayor a 30°C.

Vida útil:

Se recomienda su uso antes de los 6 meses, almacenada en las condiciones recomendadas.