PSA Tapes Corp

Panamá Pacífico
Panamá

HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha de elaboración / revisión : **14-02-17** REF: **DUCT-G**

Producto: *CINTA AMERICANA PARA USO GENERAL*

Uso recomendado: Para empacar, unir, reparar, fijar temporalmente en actividades generales.
Recomendado para actividades de bricolaje y decorativas.
De fácil corte manual.

Sustrato: Polietileno bicolor reforzado con tela de poliéster.
Adhesivo: Base Hot Melt de caucho sintético y resinas de hidrocarburo .

Colores: Gris Plata
Dimensiones: Anchos de 18 mm, 24 mm y 48 mm / Largos desde 9 m hasta 60 m, dependiendo del ancho

	Unidades	Tolerancia	Tipos disponibles
Espesor Total (ASTM D 3652)	micras	± 15	**180**
Espesor del sustrato (ASTM D 3652)	micras	± 8	**55**
Adhesión al acero (ASTM D 3330)	N/cm	± 1	8
Resistencia a la tracción (ASTM D 3759)	N/cm	± 10	30
Elongación (ASTM D3759)	%	±10	120

(Min = valor mínimo obtenido de una serie de pruebas del lote)

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar en un lugar limpio y seco.
Se recomiendan temperaturas de entre 15 y 25°± 2° C y humedad relativa en el rango de 55 % ± 5%.

Todos los valores se presentan para efectos comparativos y no representan garantía del fabricante.
Se sugiere al comprador verificar, antes de usar, la idoneidad de este producto para la aplicación particular