

## HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>Producto:</b>	<i>CINTA ADHESIVA "VERDE" PARA ENMASCARAR</i>
<b>Uso recomendado:</b>	Grado automotriz Especialmente recomendado para pintura en hornos hasta 95 °C Resistente al agua
<b>Sustrato:</b>	Papel Crespón
<b>Adhesivo:</b>	Adhesivo base caucho
<b>Colores:</b>	Verde
<b>Dimensiones:</b>	Anchos de 18 mm, 24 mm y 48 mm / Largos desde 25 m hasta 100 m, dependiendo del ancho

			Tipos disponibles
<b>Espesor Total</b>	Unidades micras	Tolerancia ± 15	137
<b>Peso Total</b>	g/m <sup>2</sup>	± 3	91
<b>Adhesión al acero (ASTM D 3330)</b>	g/in	Min	450
<b>Fuerza de adhesión (ASTM D 3654)</b>	h	Min	>30
<b>Resistencia a la tracción (ASTM D 3759)</b>	kg/15mm	Min	>4.6
<b>Elongación (ASTM D3759)</b>	%	± 4	10
<b>Adhesión inmediata (PSTC-6)</b>	mm		<20
<b>Temperatura máxima de uso</b>	°C		95

(Min = valor mínimo obtenido de una serie de pruebas del lote)

**Condiciones de almacenamiento:**

Almacenar en un lugar limpio y seco.

Se recomiendan temperaturas de 25°± 2° C y humedad relativa en el rango de 55 % ± 5%.

Todos los valores se presentan para efectos comparativos y no representan garantía del fabricante.

Se sugiere al comprador verificar, antes de usar, la idoneidad de este producto para la aplicación particular

