

HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Producto:	<i>CINTA AMERICANA PARA USO GENERAL</i>
Uso recomendado:	Para empaacar, unir, reparar, fijar temporalmente en actividades generales. Recomendado para actividades de bricolaje y decorativas. De fácil corte manual.
Sustrato:	Polietileno bicolor reforzado con tela de poliéster.
Adhesivo:	Base Hot Melt de caucho sintético y resinas de hidrocarburo .
Colores:	Gris Plata
Dimensiones:	Anchos de 18 mm, 24 mm y 48 mm / Largos desde 9 m hasta 60 m, dependiendo del ancho

			Tipos disponibles
	Unidades	Tolerancia	
Espesor Total (ASTM D 3652)	micras	± 15	180
Espesor del sustrato (ASTM D 3652)	micras	± 8	55
Adhesión al acero (ASTM D 3330)	N/cm	± 1	8
Resistencia a la tracción (ASTM D 3759)	N/cm	± 10	30
Elongación (ASTM D3759)	%	±10	120

(Min = valor mínimo obtenido de una serie de pruebas del lote)

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar en un lugar limpio y seco.

Se recomiendan temperaturas de entre 15 y 25°± 2° C y humedad relativa en el rango de 55 % ± 5%.

Todos los valores se presentan para efectos comparativos y no representan garantía del fabricante.

Se sugiere al comprador verificar, antes de usar, la idoneidad de este producto para la aplicación particular

