

FICHA TÉCNICA CINTA DE EMPAQUE HOTMELT

Producto: CINTA ADHESIVA DE BOPP CON ADHESIVO DE CAUCHO SINTETICO

Uso recomendado: Uso general. Especialmente recomendado para el empaqueo y sellado
Rápida adhesión inmediata a los empaques de cartón.
Despegue uniforme conveniente en procesos de sellado automatico

Sustrato: Polipropileno Biorientado

Adhesivo: Base caucho sintético con resinas de hidrocarburos

Colores: Transparente y Marrón

Dimensiones: Anchos de 18 mm, 24 mm y 48 mm / Largos desde 20 m hasta 1500 m, dependiendo del ancho.

	Unidades	Tolerancia	Tipos disponibles		
			40	45	47
Espesor Total (ASTM D 3652)	micras	± 2	40	45	47
Espesor del sustrato (ASTM D 3652)	micras		25	28	28
Adhesión al acero (ASTM D 3330)	N/cm	Min	3.6	3.8	3.8
Fuerza de adhesión (ASTM D 3654)	min	Min	10	10	10
Resistencia a la tracción (ASTM D 3759)	N/cm	Min	32.5	34.67	34.67
Elongación (ASTM D3759)	%		115	120	120
Adhesión inmediata (ASTM D 3121)	mm		<25	<25	<25

(Min = valor mínimo obtenido de una serie de pruebas del lote)

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar en un lugar limpio y seco.

Se recomiendan temperaturas de 25± 2° C y humedad relativa en el rango de 55 % ± 5%.

Todos los valores se presentan para efectos comparativos y no representan garantía del fabricante.

Se sugiere al comprador verificar, antes de usar, la idoneidad de este producto para la aplicación particular

