

## HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha de elaboración / revisión : 10/7/2018

REF: ALUFOIL

**Producto:** CINTA ADHESIVA DE FOIL DE ALUMINIO

**Uso recomendado:** Para aplicaciones Calefacción, Ventilación y aire acondicionado.  
Usos en la Industria Marina, Aeroespacial, electrodomesticos  
Adecuado para la costura y sellado de cobertura de fibra de vidrio y emates de ductos para mejorar la apariencia y mantener la integridad de barreras de vapor.

**Sustrato:** PVC plastificado y estabilizado, con liner de papel Kraft.

**Adhesivo:** Caucho natural / resina

**Dimensiones:** Anchos de 18 mm, 24 mm y 48 mm / Largos desde 20 m hasta 150 m, dependiendo del ancho  
Otros anchos para pedidos especiales

			Tipos disponibles
Espesor Total (ASTM D 3652)	Unidades micras	Tolerancia ± 5	38
Adhesión al acero (ASTM D 3330)	N/cm	± 2	13
Resistencia a la tracción (ASTM D 3759)	N/cm	± 10	32
Elongación (ASTM D3759)	%	±3	103
Temperatura de operación	°C		De -17 a +107
Normas ASTM E-84 / UL - 723			Cumple

(Min = valor mínimo obtenido de una serie de pruebas del lote)

**Condiciones de almacenamiento:**  
Almacenar en un lugar limpio y seco.  
Se recomiendan temperaturas de entre 15 y 25°± 2° C y humedad relativa en el rango de 55 % ± 5%.

Todos los valores se presentan para efectos comparativos y no representan garantía del fabricante.  
Se sugiere al comprador verificar, antes de usar, la idoneidad de este producto para la aplicación particular

